

材 质 报 告

MATERIAL REPORT

供应商Supplier: 深圳市鑫旗舰绝缘材料有限公司Shenzhen Xingqijian insulating material Co., Ltd.
Tel:0755-29596992 Fax:0755-29596995

项目Item	编号NO.	产品描述Description	规格Spec (MM)			相对密度g/cm ³ specific gravity g/cm ³	硬度 SHOREA/DH ardness	最高使用温度-长/短 时间Max. service temperature-long	体积电阻率 mass resistivity	燃烧能力UL Flammability
			厚度 Thicknes	宽度 Width	长度 Length					
1	A1600	POM黑板/棒	30	600	1200	1.38-1.4	D/1:80±2	-40 °C--100 °C	≥10 ¹³ Ω cm	HB

质量标准Quality standard: 符合RoHS测试标准

厚度公差Thickness tolerance: +1mm

长宽公差 Width and Length tolerance : ±2mm

主要化学成份The main chemical composition : 主要结构单元为(-CH₂-O-)构成的结晶性热塑性树脂, POM包括由甲醛形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子, 甲醛的三聚体—三氧杂环己烷和环氧己烷等形成的共聚高分子。

化学特性chemical propertics: 它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越, 又有良好的耐油, 耐过氧化物性能。很不耐酸, 不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。。

鑫旗舰绝缘材料有限公司特此声明以上产品使用原材料为高滑动聚甲醛POM。上述数据均为鑫旗舰公司内部测试结果, 不承担任何法律保证。

供应商盖章和签名
SUPPLIER STAMP AND SIGNATURE

